



COMPAKT – adeziv pardoseli

DESCRIERE

COMPAKT adeziv pardoseli este un adeziv lichid bazat pe dispersie polimerică pentru lipirea pe substrat de ciment plat a pardoselilor din PVC, parchet, lemn, polistiren. Este ușor de aplicat și are un randament economic ridicat, concretizat într-o capacitate mare de acoperire. Este netoxic pentru mediu, neinflamabil.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
1 recomandat pentru lipirea mochetelor, linoleumului, a covoarelor textile și de iută.	1 ideal pentru mochetă și linoleum
2 lipește de asemenea covoarele și mochetele cu suport PVC, parchetul și plăcile de pardoseală bazate pe ciment	2 randament economic ridicat
	3 lipire puternică și durabilă

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele care trebuie lipite trebuie să fie uscate, fără praf, grăsimi, ceară sau alte tipuri de murdărie care poate reduce aderența. Materialele care trebuie lipite nu trebuie să aibă o temperatură mai mică de 6°C. Suprafețele absorbante trebuie amorsate. Substratul trebuie să fie uniform, puternic și fără zgărieturi sau fisuri. Este recomandat ca umiditatea suprafețelor lipite să nu depășească 3%.

2. Pregătirea produsului

- Înainte de utilizare, ambalajul cu adeziv și materialele care trebuie lipite trebuie lăsate în camera în care vor fi utilizate timp de 24 de ore pentru a uniformiza temperaturile. Nu folosi adezivul la temperaturi sub 6°C.

3. Aplicarea

- Se amestecă bine adezivul înainte de aplicare. Adezivul se aplică cu ajutorul unei spatule. Tipul spatulei se alege în funcție de substratul suport și de acoperirea pardoselii.
- Aplicați adezivul într-un strat uniform, așteptați 5-10 minute (adezivul ar trebui să fie încă umed), apoi lipiți materialul apăsând ferm pentru a îndepărta bulele de aer. Îndepărtați murdăria imediat cu o cârpă umedă. Pardoseala trebuie să adere cu atenție la substrat. Suprafețele pot fi folosite după 48 de ore; până atunci, evitați să le umeziți.



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.1



DATE TEHNICE

Compoziție chimică	dispersie polimerică, rășini, aditivi
Miros	puternic, caracteristic
Culoare/ formă	gri pastă, bej după usucare
Densitate (20°C)	1,3 g/cm ³
pH	4,0-7,0
Timp de prelucrare	1h
Uscare totală	aproximativ 24h
Eficiență	400 - 600 g/ m ² (finisare), 700 - 900 g/ m ² (parchet)
Unelte	mistrie dințată
Unelte de curățare	apă caldă

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data de fabricației, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +5°C până la +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și de căldură excesivă.

CONSIDERENTE DE SIGURANȚĂ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produs neclasificat ca fiind periculos. Informații detaliate cuprinse în fișa cu date de securitate (SDS).

INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTĂRILE

Informațiile conținute în această fișă tehnică oferă recomandări și exemple posibile. Informațiile furnizate reflectă stadiul actual al cunoștințelor și experienței noastre și nu îl absolvă pe utilizator de obligația de a face propriile sale teste pentru a verifica adecvarea produsului pentru scopul propus. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste informații tehnice fără a informa clientul



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.2