



COMPAKT – adeziv polistiren

DESCRIERE

COMPAKT adeziv polistiren este un adeziv pentru lipirea elementelor din polistiren, de ex.: plăci decorative de tavan, margini decorative, ecrane în spatele radiatorelor, panouri izolatoare pentru substraturi de construcție tipice, cum ar fi: cărămidă, beton, ciment, ciment și ipsos de var, gips carton, lemn, etc.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
1 lipirea materialelor de izolare termică și acustică	1 aderență excelentă
2 lipirea elementelor decorative	2 fără solvent
3 lipirea de plinte, plăci, panouri de pardoseală, plăci ceramice	3 uscare rapidă
	4 ecologic

CONDIȚII DE APLICARE

1 Temperatura de aplicare	+5°C - +30°C
---------------------------	--------------

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafața trebuie să fie uniformă, uscată și fără urme de murdărie, care poate reduce aderența produsului. Împriamați substraturile foarte absorbante cu emulsia amorsă.

2. Aplicarea

- Amestecați produsul bine înainte de utilizare. Aplicați uniform. După aceea, apăsați elemente legate uniform. Dacă excesul de adeziv apare în timp ce apăsați elemente lipite, colectați-l cu o spatulă (de preferință din cauciuc) și curătați locul cu apă curată folosind un burete moale. La atașare cofrelor din spumă de polistiren, aplicați produsul sub formă de pete în mai multe locuri, de preferință în mijlocul și în colțuri, aproximativ 10g pe loc.

4. Operații după aplicarea completă

- Curătați sculele imediat după terminarea lucrului, înainte ca adezivul să se usuce.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

0.1

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI



DATE TEHNICE

Compoziție chimică	dispersie de polimeri pe bază de apă
Culoare/ formă	alb
Miros	slab, specific
Densitate (20°C)	~1,6 g/cm ³
Unelte de curățare	apă caldă
Eficiență	aprox. 200 - 400 g/ m ² (pete), aprox. 600 - 700 g/ m ² (spatula).
pH	7-8

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data de fabricației, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +5°C până la +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și de căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Conține masa de reacție de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-one și 2-metil-2H- izotiazol-3-onă (3: 1), 1,2-benzisotiazol 3 (2H) -one. Poate produce o reacție alergică. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Informațiile detaliate sunt incluse în fișă de siguranță a produsului.

INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTĂRILE

Informațiile conținute în această fișă tehnică oferă recomandări și exemple posibile. Informațiile furnizate reflectă stadiul actual al cunoștințelor și experienței noastre și nu îl absolvă pe utilizator de obligația de a face propriile sale teste pentru a verifica adecvarea produsului pentru scopul propus. Producătorul și rezervă dreptul de a modifica aceste informații tehnice fără a informa clientul.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.2